

MURANO

Etanche

La Gamme Luxe c'est :

- **Le Confort**, une télécommande de série avec sonde déportée qui permet certes le réglage à distance mais surtout d'obtenir une homogénéité de température dans la pièce, d'un brasero en fonte pour atténuer le maximum le bruit et en option la possibilité de piloter à distance où que vous soyez grâce au wifi
- **La Sécurité**, notre système de porte breveté anti-explosion, poignée amovible et toutes les normes de sécurité
- **La longévité**, corps de chauffe de 3 mm protégé d'une part sur les côtés d'un pare flamme de 4 mm soit 7 mm d'épaisseur et d'une plaque arrière en fonte de 9 mm soit 12 mm d'épaisseur ainsi qu'une bougie en céramique pour un allumage plus rapide et une durée de vie plus longue
- **L'Esthétique**, 4 coloris disponibles de série et en option coloris personnalisable
- **La Sérénité**, garantie totale 5 ans sur l'ensemble des pièces



Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Tableau de contrôle intégré tactile pour une esthétique parfaite
Programmation journalière hebdomadaire



Capacité du réservoir à granulés : 25 Kg
Coupure automatique en cas d'ouverture (60 sc)



Ventilation

Vitre sérigraphiée toute hauteur

Corps de chauffe de 3 mm en acier + plaque en fonte de 9 mm = 12 mm

Plaque écart au feu de 3 mm + 4 mm en acier = 7 mm

Brasero en fonte

Pieds réglables



Poignée sécurité

Système breveté anti explosion

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte vitrée

Bougie en céramique

MURANO

Puissance introduite (globale)	12,4 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	11,3 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	5,2 kW
Rendement (à puissance nominale)	91,1 %
Rendement (à puissance réduite)	93,7 %
Rendement saisonnier	81 %
Température des fumées (à puissance nominale)	153 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	95 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,005 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,018 %
CO à 13% O2	57 mg/Nm3
Poussières	15 mg/Nm3
Nox	137 mg/Nm3
COV	3 mg/Nm3
Tirage min. et max.	10,6 - 10,7Pa
Capacité du réservoir de granulés	25 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2,56 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	1,15 kg/h
Autonomie max	22 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1055 x 540 x 580 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 W - 380 W
Débit du ventilateur	300 m³/h
Indice I'	0,13
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	118 kg

Flamme verte

★★★★★



Noir - RAL 9005
REF : 00520 VP



Blanc - RAL 9003
REF : 00521 VP



Bordeaux - RAL 3004
REF : 00522 VP



Gris - RAL 9023
REF : 00523 VP

